



Hydro MPC с насосами CR(E) 1, 3

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности: 0,37 - 2,2 кВт на один насос

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E-установок мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 3	0,37	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 7	0,37	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 11	0,55	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 15	0,75	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 19	1,1	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 5	0,37	95044662	7971,00	95044500	9914,00	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 7	0,55	95044663	8056,00	95044501	10061,00	97520556	14284,00
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 10	0,75	95044664	8277,00	95044502	10296,00	97520557	14574,00
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 15	1,1	95044665	8625,00	95044503	10647,00	97520558	15059,00
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 19	1,5	95044666	9016,00	95044504	11708,00	97520559	15560,00
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 23	2,2	95044667	9216,00	95044505	12370,00	97520560	15935,00
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 7	0,37	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 11	0,55	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 15	0,75	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 19	1,1	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 5	0,37	95044668	10173,00	95044506	12619,00	-	-
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 7	0,55	95044669	10304,00	95044507	12839,00	97520756	16369,00
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 10	0,75	95044670	10633,00	95044508	13192,00	97520757	16770,00
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 15	1,1	95044671	11154,00	95044509	13718,00	97520758	17461,00
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 19	1,5	95044672	11741,00	95044510	15310,00	97520759	18177,00
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 23	2,2	95044673	12041,00	95044511	16303,00	97520760	18681,00
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 7	0,37	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 11	0,55	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 15	0,75	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 19	1,1	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 5	0,37	95044674	12376,00	95044512	15103,00	-	-
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 7	0,55	95044675	12551,00	95044513	15397,00	97520816	18454,00
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 10	0,75	95044676	12989,00	95044514	15867,00	97520817	18697,00
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 15	1,1	95044677	13684,00	95044515	16569,00	97520818	19862,00
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 19	1,5	95044678	14466,00	95044516	18691,00	97520819	20794,00
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 23	2,2	95044679	14866,00	95044517	20015,00	97520820	21428,00
Hydro MPC 5 CR 3 - 5	0,37	95044680	14579,00	-	-	-	-
Hydro MPC 5 CR 3 - 7	0,55	95044681	14797,00	-	-	97520876	20991,00
Hydro MPC 5 CR 3 - 10	0,75	95044682	15345,00	-	-	97520877	21616,00
Hydro MPC 5 CR 3 - 15	1,1	95044683	16214,00	-	-	97520878	22716,00
Hydro MPC 5 CR 3 - 19	1,5	95044684	17192,00	-	-	97520879	23863,00
Hydro MPC 5 CR 3 - 23	2,2	95044685	17692,00	-	-	97520880	24628,00
Hydro MPC 6 CR 3 - 5	0,37	95044686	16781,00	-	-	-	-
Hydro MPC 6 CR 3 - 7	0,55	95044687	17044,00	-	-	97520936	23528,00
Hydro MPC 6 CR 3 - 10	0,75	95044688	17701,00	-	-	97520937	24263,00
Hydro MPC 6 CR 3 - 15	1,1	95044689	18744,00	-	-	97520938	25569,00
Hydro MPC 6 CR 3 - 19	1,5	95044690	19917,00	-	-	97520939	26932,00
Hydro MPC 6 CR 3 - 23	2,2	95044691	20517,00	-	-	97520940	27826,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года

Hydro MPC с насосами CR(E) 5

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.



Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Класс защиты: IP 54

Диапазон мощности: 0,37 - 4 кВт на один насос

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E-установок мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

7

Защита от "сухого хода" и мембранный бак входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 2	0,37	-	-	-	-	-	-
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 4	0,55	95044692	7953,00	95044518	10065,00	97520701	14316,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 5	0,75	95044693	8072,00	95044519	10200,00	97520702	14502,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 8	1,1	95044694	8257,00	95044520	10388,00	97520703	14739,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 10	1,5	95044695	8566,00	95044521	11367,00	97520704	15112,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 16	2,2	95044696	9055,00	95044522	12318,00	97520705	15706,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 20	3	95044697	9460,00	95044523	13075,00	97520706	16270,00
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 22	4	95044698	9711,00	95044524	13650,00	97520707	16517,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 4	0,55	95044699	10226,00	95044525	12980,00	97520761	16208,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 5	0,75	95044700	10405,00	95044526	13183,00	97520762	16454,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 8	1,1	95044701	10632,00	95044527	13465,00	97520763	16772,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 10	1,5	95044702	11145,00	95044528	14933,00	97520764	17297,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 16	2,2	95044703	11879,00	95044529	16360,00	97520765	18130,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 20	3	95044704	12486,00	95044530	17495,00	97520766	18902,00
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 22	4	95044705	12863,00	95044531	18358,00	97520767	19228,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 4	0,55	95044706	12499,00	95044532	15896,00	97520821	18779,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 5	0,75	95044707	12737,00	95044533	16165,00	97520822	19084,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 8	1,1	95044708	13107,00	95044534	16542,00	97520823	19480,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 10	1,5	95044709	13724,00	95044535	18499,00	97520824	20161,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 16	2,2	95044710	14703,00	95044536	20402,00	97520825	21231,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 20	3	95044711	15513,00	95044537	21915,00	97520826	22210,00
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 22	4	95044712	16015,00	95044538	23066,00	97520827	22615,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 4	0,55	95044713	14772,00	-	-	97520881	21347,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 5	0,75	95044714	15070,00	-	-	97520882	21712,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 8	1,1	95044715	15533,00	-	-	97520883	22191,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 10	1,5	95044716	16303,00	-	-	97520884	23021,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 16	2,2	95044717	17527,00	-	-	97520885	24331,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 20	3	95044718	18539,00	-	-	97520886	25520,00
Hydro MPC 5 CR 5 - 22	4	95044719	19167,00	-	-	97520887	26001,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 4	0,55	95044720	17045,00	-	-	97520941	23918,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 5	0,75	95044721	17402,00	-	-	97520942	24342,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 8	1,1	95044722	17958,00	-	-	97520943	24901,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 10	1,5	95044723	18883,00	-	-	97520944	25885,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 16	2,2	95044724	20351,00	-	-	97520945	27434,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 20	3	95044725	21566,00	-	-	97520946	28830,00
Hydro MPC 6 CR 5 - 22	4	95044726	22319,00	-	-	97520947	29390,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

**Hydro MPC с насосами CR(E) 10**

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности: 1,1 - 5,5 кВт на один насос

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E-установок мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

7

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 10-3	1,1	95044727	9487,00	95044539	11256,00	97520708	16636,00
Hydro MPC 2 CR(E) 10-4	1,5	95044728	9745,00	95044540	12184,00	97520709	16948,00
Hydro MPC 2 CR(E) 10-6	2,2	95044729	10083,00	95044541	12984,00	97520710	17401,00
Hydro MPC 2 CR(E) 10-9	3	95044730	10614,00	95044542	13867,00	97520711	18026,00
Hydro MPC 2 CR(E) 10-12	4	95044731	11413,00	95044543	14991,00	97520712	18840,00
Hydro MPC 2 CR(E) 10-14	5,5	95044732	12110,00	95044544	16181,00	97520713	19684,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-3	1,1	95044733	12096,00	95044545	14628,00	97520768	19338,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-4	1,5	95044734	12484,00	95044546	16020,00	97520769	19768,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-6	2,2	95044735	12991,00	95044547	17220,00	97520770	20394,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-9	3	95044736	13787,00	95044548	18544,00	97520771	21256,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-12	4	95044737	14985,00	95044549	20230,00	97520772	22432,00
Hydro MPC 3 CR(E) 10-14	5,5	95044738	16031,00	95044550	22015,00	97520773	23604,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-3	1,1	95044739	14706,00	95044551	18000,00	97520828	22038,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-4	1,5	95044740	15223,00	95044552	19856,00	97520829	22591,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-6	2,2	95044741	15898,00	95044553	21456,00	97520830	23384,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-9	3	95044742	16960,00	95044554	23222,00	97520831	24488,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-12	4	95044743	18557,00	95044555	25470,00	97520832	26024,00
Hydro MPC 4 CR(E) 10-14	5,5	95044744	19952,00	95044556	27849,00	97520833	27525,00
Hydro MPC 5 CR 10-3	1,1	95044745	17315,00	-	-	97520888	24740,00
Hydro MPC 5 CR 10-4	1,5	95044746	17961,00	-	-	97520889	25412,00
Hydro MPC 5 CR 10-6	2,2	95044747	18806,00	-	-	97520890	26376,00
Hydro MPC 5 CR 10-9	3	95044748	20133,00	-	-	97520891	27718,00
Hydro MPC 5 CR 10-12	4	95044749	22129,00	-	-	97520892	29614,00
Hydro MPC 5 CR 10-14	5,5	95044750	23873,00	-	-	97520893	31446,00
Hydro MPC 6 CR 10-3	1,1	95044751	19924,00	-	-	97520948	27440,00
Hydro MPC 6 CR 10-4	1,5	95044752	20700,00	-	-	97520949	28235,00
Hydro MPC 6 CR 10-6	2,2	95044753	21713,00	-	-	97520950	29367,00
Hydro MPC 6 CR 10-9	3	95044754	23306,00	-	-	97520951	30950,00
Hydro MPC 6 CR 10-12	4	95044755	25702,00	-	-	97520952	33207,00
Hydro MPC 6 CR 10-14	5,5	95044756	27794,00	-	-	97520953	35336,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 15

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.



Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Класс защиты: IP 54

Диапазон мощности: 2,2 - 11 кВт на один насос

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E-установок мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

7

Защита от "сухого хода" и мембранный бак входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 15-2	2,2	95044757	11941,00	95044557	13776,00	97520714	20494,00
Hydro MPC 2 CR(E) 15-3	3	95044758	12340,00	95044558	14537,00	97520715	21070,00
Hydro MPC 2 CR(E) 15-5	4	95044759	13074,00	95044559	15606,00	97520716	21936,00
Hydro MPC 2 CR(E) 15-7	5,5	95044760	13979,00	95044560	17109,00	97520717	23099,00
Hydro MPC 2 CR(E) 15-9	7,5	95044761	14929,00	95044561	18659,00	97520718	24320,00
Hydro MPC 2 CR(E) 15-10	11	95044762	15912,00	95044562	20997,00	97520719	25677,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-2	2,2	95044763	14856,00	95044563	18196,00	97520774	24011,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-3	3	95044764	15455,00	95044564	19338,00	97520775	24798,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-5	4	95044765	16556,00	95044565	20940,00	97520776	26048,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-7	5,5	95044766	17914,00	95044566	23060,00	97520777	27700,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-9	7,5	95044767	19339,00	95044567	25520,00	97520778	29421,00
Hydro MPC 3 CR(E) 15-10	11	95044768	20812,00	95044568	29027,00	97520779	31325,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-2	2,2	95044769	18004,00	95044569	22502,00	97520834	27759,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-3	3	95044770	18803,00	95044570	24025,00	97520835	28758,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-5	4	95044771	20270,00	95044571	26161,00	97520836	30396,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-7	5,5	95044772	22081,00	95044572	28987,00	97520837	32532,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-9	7,5	95044773	23981,00	95044573	32268,00	97520838	34753,00
Hydro MPC 4 CR(E) 15-10	11	95044774	25946,00	95044574	36943,00	97520839	37207,00
Hydro MPC 5 CR 15-2	2,2	95044775	21385,00	-	-	97520894	31971,00
Hydro MPC 5 CR 15-3	3	95044776	22383,00	-	-	97520895	33184,00
Hydro MPC 5 CR 15-5	4	95044777	24217,00	-	-	97520896	35206,00
Hydro MPC 5 CR 15-7	5,5	95044778	26481,00	-	-	97520897	37829,00
Hydro MPC 5 CR 15-9	7,5	95044779	28856,00	-	-	97520898	40549,00
Hydro MPC 5 CR 15-10	11	95044780	31312,00	-	-	97520899	43553,00
Hydro MPC 6 CR 15-2	2,2	95044781	24765,00	-	-	97520954	36184,00
Hydro MPC 6 CR 15-3	3	95044782	25964,00	-	-	97520955	37608,00
Hydro MPC 6 CR 15-5	4	95044783	28164,00	-	-	97520956	40017,00
Hydro MPC 6 CR 15-7	5,5	95044784	30881,00	-	-	97520957	43126,00
Hydro MPC 6 CR 15-9	7,5	95044785	33731,00	-	-	97520958	46346,00
Hydro MPC 6 CR 15-10	11	95044786	36678,00	-	-	97520959	49899,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.



Hydro MPC с насосами CR(E) 20

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности: 2,2 - 11 кВт на один насос

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E-установок мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 20-2	2,2	95044787	12009,00	95044575	14753,00	97520720	22588,00
Hydro MPC 2 CR(E) 20-3	4	95044788	13142,00	95044576	16583,00	97520721	23932,00
Hydro MPC 2 CR(E) 20-5	5,5	95044789	14047,00	95044577	17996,00	97520722	25193,00
Hydro MPC 2 CR(E) 20-7	7,5	95044790	14997,00	95044578	19636,00	97520723	26415,00
Hydro MPC 2 CR(E) 20-10	11	95044791	16632,00	95044579	22628,00	97520724	28474,00
Hydro MPC 3 CR(E) 20-2	2,2	95044792	16087,00	95044580	19968,00	97520780	26535,00
Hydro MPC 3 CR(E) 20-3	4,0	95044793	17786,00	95044581	22713,00	97520781	28426,00
Hydro MPC 3 CR(E) 20-5	5,5	95044794	19145,00	95044582	24832,00	97520782	30224,00
Hydro MPC 3 CR(E) 20-7	7,5	95044795	20560,00	95044583	27293,00	97520783	31945,00
Hydro MPC 3 CR(E) 20-10	11	95044796	23022,00	95044584	31780,00	97520784	34905,00
Hydro MPC 4 CR(E) 20-2	2,2	95044797	20165,00	95044585	25183,00	97520840	31179,00
Hydro MPC 4 CR(E) 20-3	4,0	95044798	22431,00	95044586	28843,00	97520841	33618,00
Hydro MPC 4 CR(E) 20-5	5,5	95044799	24242,00	95044587	31669,00	97520842	35953,00
Hydro MPC 4 CR(E) 20-7	7,5	95044800	26142,00	95044588	34950,00	97520843	38173,00
Hydro MPC 4 CR(E) 20-10	11	95044801	29412,00	95044589	40933,00	97520844	42037,00
Hydro MPC 5 CR 20-2	2,2	95044802	24476,00	-	-	97520900	36289,00
Hydro MPC 5 CR 20-3	4,0	95044803	27308,00	-	-	97520901	39277,00
Hydro MPC 5 CR 20-5	5,5	95044804	29572,00	-	-	97520902	42146,00
Hydro MPC 5 CR 20-7	7,5	95044805	31947,00	-	-	97520903	44866,00
Hydro MPC 5 CR 20-10	11	95044806	36035,00	-	-	97520904	49631,00
Hydro MPC 6 CR 20-2	2,2	95044807	28787,00	-	-	97520960	41629,00
Hydro MPC 6 CR 20-3	4,0	95044808	32185,00	-	-	97520961	45168,00
Hydro MPC 6 CR 20-5	5,5	95044809	34902,00	-	-	97520962	48573,00
Hydro MPC 6 CR 20-7	7,5	95044810	37752,00	-	-	97520963	51791,00
Hydro MPC 6 CR 20-10	11	95044811	42657,00	-	-	97520964	57459,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 32

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности: 3 - 15 кВт на один насос

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц



Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E установок - мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бак входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044812	13289,00	95044590	17959,00	97520725	23504,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 2	4	95044813	13992,00	95044591	18997,00	97520726	24305,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 3	5,5	95044814	15121,00	95044592	20633,00	97520727	25623,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 4	7,5	95044815	16427,00	95044593	22630,00	97520728	27152,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 5	11	95044816	18134,00	95044594	25694,00	97520729	29118,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 6	11	95044817	18564,00	95044595	26125,00	97520730	29547,00
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 7	15	95044818	20132,00	95044596	28694,00	97520731	31349,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044819	18330,00	95044597	23637,00	97520785	28310,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 2	4	95044820	19385,00	95044598	25195,00	97520786	29462,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 3	5,5	95044821	21078,00	95044599	27649,00	97520787	31345,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 4	7,5	95044822	23036,00	95044600	30644,00	97520788	33527,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 5	11	95044823	25598,00	95044601	35241,00	97520789	36345,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 6	11	95044824	26243,00	95044602	35887,00	97520790	36989,00
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 7	15	95044825	28594,00	95044603	39741,00	97520791	39574,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044826	23371,00	95044604	29316,00	97520845	33579,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 2	4	95044827	24778,00	95044605	31393,00	97520846	35082,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 3	5,5	95044828	27035,00	95044606	34666,00	97520847	37530,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 4	7,5	95044829	29646,00	95044607	38659,00	97520848	40366,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 5	11	95044830	33062,00	95044608	44787,00	97520849	44038,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 6	11	95044831	33922,00	95044609	45648,00	97520850	47897,00
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 7	15	95044832	37056,00	95044610	50787,00	97520851	48265,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 2 - 2	3	95044833	28412,00	-	-	97520905	39314,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 2	4	95044834	30170,00	-	-	97520906	41171,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 3	5,5	95044835	32993,00	-	-	97520907	44182,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 4	7,5	95044836	36256,00	-	-	97520908	47670,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 5	11	95044837	40526,00	-	-	97520909	52194,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 6	11	95044838	41600,00	-	-	97520910	53270,00
Hydro MPC 5 CR 32 - 7	15	95044839	45519,00	-	-	97520911	57424,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 2 - 2	3	95044840	33453,00	-	-	97520965	45050,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 2	4	95044841	35563,00	-	-	97520966	47258,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 3	5,5	95044842	38950,00	-	-	97520967	50833,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 4	7,5	95044843	42866,00	-	-	97520968	54974,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 5	11	95044844	47989,00	-	-	97520969	60354,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 6	11	95044845	49279,00	-	-	97520970	61643,00
Hydro MPC 6 CR 32 - 7	15	95044846	53981,00	-	-	97520971	66580,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.



Hydro MPC с насосами CR(E) 45

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности: 4 - 18,5 кВт на один насос

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, для E установок - мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

7

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 1	4	95044847	16387,00	95044611	22304,00	97520732	28060,00
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044848	17518,00	95044612	23944,00	97520733	29382,00
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 2	7,5	95044849	18921,00	95044613	26038,00	97520734	31007,00
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 3	11	95044850	20674,00	95044614	29148,00	97520735	33016,00
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 4	15	95044851	22688,00	95044615	32164,00	97520736	35265,00
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 5	18,5	95044852	24652,00	95044616	35503,00	97520737	37717,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 1	4	95044853	24039,00	95044617	30960,00	97520792	36173,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044854	25736,00	95044618	33419,00	97520793	38060,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 2	7,5	95044855	27840,00	95044619	36560,00	97520794	40388,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 3	11	95044856	30471,00	95044620	41225,00	97520795	43274,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 4	15	95044857	33491,00	95044621	45749,00	97520796	46529,00
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 5	18,5	95044858	36438,00	95044622	50758,00	97520797	49963,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 1	4	95044859	31691,00	95044623	39616,00	97520852	44286,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044860	33954,00	95044624	42894,00	97520853	46740,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 2	7,5	95044861	36760,00	95044625	47082,00	97520854	49769,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 3	11	95044862	40267,00	95044626	53302,00	97520855	53532,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 4	15	95044863	44294,00	95044627	59335,00	97520856	57795,00
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 5	18,5	95044864	48223,00	95044628	66013,00	97520857	62210,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 1	4	95044865	39343,00	-	-	97520912	52402,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 2 - 2	5,5	95044866	42172,00	-	-	97520913	55419,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 2	7,5	95044867	45679,00	-	-	97520914	59149,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 3	11	95044868	50063,00	-	-	97520915	63790,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 4	15	95044869	55096,00	-	-	97520916	69058,00
Hydro MPC 5 CR 45 - 5	18,5	95044870	60008,00	-	-	97520917	74458,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 1	4	95044871	46995,00	-	-	97520972	60515,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 2 - 2	5,5	95044872	50390,00	-	-	97520973	64099,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 2	7,5	95044873	54598,00	-	-	97520974	68530,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 3	11	95044874	58859,00	-	-	97520975	74047,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 4	15	95044875	65899,00	-	-	97520976	80324,00
Hydro MPC 6 CR 45 - 5	18,5	95044876	71793,00	-	-	97520977	86703,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 64

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности:

5,5 - 30 кВт на один насос

Класс защиты:

IP 54

Сетевое питание:

3 x 380 В, 50 Гц



Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E установок - мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бак входят в комплект поставки.

Группа продукта H

7

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 1	5,5	95044877	17632,00	95044629	25066,00	97520738	29630,00
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044878	18990,00	95044630	27115,00	97520739	31212,00
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 2	11	95044879	20084,00	95044631	29565,00	97520740	32562,00
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044880	22539,00	95044632	33022,00	97520741	35252,00
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044881	24658,00	95044633	36427,00	97520742	37768,00
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 4	22	95044882	25924,00	95044634	38849,00	97520743	39812,00
Hydro MPC 2 CR 64 - 5 - 1	30	95044883	26865,00	97521016	40087,00	97520744	41330,00
Hydro MPC 2 CR 64 - 5	30	97520996	26814,00	97521017	40087,00	97520745	41330,00
Hydro MPC 2 CR 64 - 6 - 2	30	97520997	27329,00	97521018	40347,00	97520746	41847,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 1	5,5	95044884	25747,00	95044635	34041,00	97520798	38206,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044885	27783,00	95044636	37114,00	97520799	40466,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 2	11	95044886	29425,00	95044637	40789,00	97520800	42364,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044887	33107,00	95044638	45976,00	97520801	46280,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044888	36151,00	95044639	51082,00	97520802	49812,00
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 4	22	95044889	38184,00	95044640	54716,00	97520803	52535,00
Hydro MPC 3 CR 64 - 5 - 1	30	95044890	39597,00	97521022	57049,00	97520804	54524,00
Hydro MPC 3 CR 64 - 5	30	97520998	39541,00	97521023	57409,00	97520805	54524,00
Hydro MPC 3 CR 64 - 6 - 2	30	97520999	40316,00	97521024	57309,00	97520806	55299,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 1	5,5	95044891	33862,00	95044641	43016,00	97520858	46784,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044892	36577,00	95044642	47114,00	97520859	49721,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 2	11	95044893	38766,00	95044643	52014,00	97520860	52168,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044894	43674,00	95044644	58930,00	97520861	57310,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044895	47734,00	95044645	65738,00	97520862	61857,00
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 4	22	95044896	50444,00	95044646	70583,00	97520863	65256,00
Hydro MPC 4 CR 64 - 5 - 1	30	95044897	53328,00	97521028	74011,00	97520864	67717,00
Hydro MPC 4 CR 64 - 5	30	97521000	55269,00	97521029	74011,00	97520865	67717,00
Hydro MPC 4 CR 64 - 6 - 2	30	97521001	53303,00	97521030	74271,00	97520866	68751,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 1	5,5	95044898	41976,00	-	-	97520918	55591,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 2 - 2	7,5	95044899	45370,00	-	-	97520919	59208,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 2	11	95044900	48107,00	-	-	97520920	62204,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 3 - 1	15	95044901	54242,00	-	-	97520921	68572,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 4 - 2	18,5	95044902	59317,00	-	-	97520922	74135,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 4	22	95044903	62705,00	-	-	97520923	78210,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 5 - 1	30	95044904	65059,00	97521034	90973,00	97520924	81142,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 5	30	97521002	64996,00	97521035	90973,00	97520925	81142,00
Hydro MPC 5 CR 64 - 6 - 2	30	97521003	66288,00	97521036	91233,00	97520926	82433,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 1	5,5	95044905	50091,00	-	-	97520978	64169,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 2 - 2	7,5	95044906	54164,00	-	-	97520979	68465,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 2	11	95044907	57448,00	-	-	97520980	72005,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 3 - 1	15	95044908	64810,00	-	-	97520981	79602,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 4 - 2	18,5	95044909	70900,00	-	-	97520982	86179,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 4	22	95044910	74965,00	-	-	97520983	90933,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 5 - 1	30	95044911	77790,00	97521040	107935,00	97520984	94334,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 5	30	97521004	77723,00	97521041	107935,00	97520985	94334,00
Hydro MPC 6 CR 64 - 6 - 2	30	97521005	79275,00	97521042	108195,00	97520986	95885,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.



Hydro MPC с насосами CR(E) 90

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C Диапазон мощности: 7,5 - 37 кВт на один насос
 Класс защиты: IP 54 Сетевое питание: 3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт - напрямую, с 5.5 кВт - "звезда-треугольник", для E установок - мягкий пуск.

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

7

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 1	7,5	95044912	17821,00	95044647	28848,00	97520747	35667,00
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044913	19725,00	95044648	32109,00	97520748	37829,00
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 2	15	95044914	21755,00	95044649	35141,00	97520749	40091,00
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044915	23605,00	95044650	38366,00	97520750	42430,00
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 3	22	95044916	24961,00	95044651	40789,00	97520751	44474,00
Hydro MPC 2 CR 90 - 4 - 2	30	95044917	25902,00	97521019	42027,00	97520752	45992,00
Hydro MPC 2 CR 90 - 4	30	95044918	25902,00	97521020	42027,00	97520753	45992,00
Hydro MPC 2 CR 90 - 5 - 2	37	97521006	28963,00	97521021	46363,00	97520754	49978,00
Hydro MPC 2 CR 90 - 5	37	97521007	28963,00	97524853	46363,00	97520755	49978,00
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 1	7,5	95044919	28791,00	95044652	40564,00	97520807	47098,00
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044920	31647,00	95044653	45455,00	97520808	50211,00
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 2	15	95044921	34691,00	95044654	50004,00	97520809	53490,00
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044922	37467,00	95044655	54841,00	97520810	56754,00
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 3	22	95044923	39500,00	95044656	58474,00	97520811	59474,00
Hydro MPC 3 CR 90 - 4 - 2	30	95044924	40913,00	97521025	60353,00	97520812	61464,00
Hydro MPC 3 CR 90 - 4	30	95044925	40913,00	97521026	60353,00	97520813	61464,00
Hydro MPC 3 CR 90 - 5 - 2	37	97521008	45525,00	97521027	66856,00	97520814	67007,00
Hydro MPC 3 CR 90 - 5	37	97521009	45525,00	97524854	66856,00	97520815	67007,00
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 1	7,5	95044926	39993,00	95044657	52279,00	97520867	58530,00
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044927	43801,00	95044658	58800,00	97520868	62594,00
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 2	15	95044928	47861,00	95044659	64866,00	97520869	66887,00
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044929	51562,00	95044660	71315,00	97520870	71076,00
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 3	22	95044930	54272,00	95044661	76170,00	97520871	74475,00
Hydro MPC 4 CR 90 - 4 - 2	30	95044931	56156,00	97521031	78676,00	97520872	76936,00
Hydro MPC 4 CR 90 - 4	30	95044932	56156,00	97521032	78676,00	97520873	76936,00
Hydro MPC 4 CR 90 - 5 - 2	37	97521010	62321,00	97521033	87350,00	97520874	84035,00
Hydro MPC 4 CR 90 - 5	37	97521011	62321,00	97524855	87350,00	97520875	84035,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 1	7,5	95044933	51428,00	-	-	97520927	73450,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 2 - 2	11	95044934	56188,00	-	-	97520928	78467,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 2	15	95044935	61262,00	-	-	97520929	83775,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 3 - 2	18,5	95044936	65889,00	-	-	97520930	88889,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 3	22	95044937	69277,00	-	-	97520931	92966,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 4 - 2	30	95044938	71631,00	97521037	97002,00	97520932	95896,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 4	30	95044939	71631,00	97521038	97002,00	97520933	95896,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 5 - 2	37	97521012	79349,00	97521039	107841,00	97520934	104553,00
Hydro MPC 5 CR 90 - 5	37	97521013	79349,00	97524856	107841,00	97520935	104553,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 1	7,5	95044940	62863,00	-	-	97520987	88370,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 2 - 2	11	95044941	68575,00	-	-	97520988	94338,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 2	15	95044942	74664,00	-	-	97520989	100663,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 3 - 2	18,5	95044943	80216,00	-	-	97520990	106701,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 3	22	95044944	84282,00	-	-	97520991	111455,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 4 - 2	30	95044945	87107,00	97521043	115328,00	97520992	114858,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 4	30	95044946	87107,00	97521044	115328,00	97520993	114858,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 5 - 2	37	97521014	96378,00	97521045	128334,00	97520994	125068,00
Hydro MPC 6 CR 90 - 5	37	97521015	96378,00	97524857	128334,00	97520995	125068,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года

Hydro MPC с насосами CR(E) 120/150

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.

Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды: 0 - 40°C

Диапазон мощности:

11 - 55 кВт на один насос

Класс защиты:

IP 54

Сетевое питание:

3 x 380 В, 50 Гц



Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.

Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.

Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем.

При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

7

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Установки на основе S-систем с мощностью насосов от 37 кВт снабжены "главным пуском".

Рама-основание насосов представляет собой профиль черного цвета.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос	S		E		F	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 120-1	11	96896979	35790,00	96896939	44134,00	96897005	40638,00
Hydro MPC 2 CR (E) 120-2-1	18,5	96896980	40390,00	96896940	54003,00	96897006	45892,00
Hydro MPC 2 CR (E) 120-2	22	96896981	42381,00	96896941	55780,00	96897007	49342,00
Hydro MPC 2 CR 120-3	30	96896982	45070,00	97524851	57185,00	96897008	53085,00
Hydro MPC 2 CR 120-4-1	37	96896983	52768,00	97521046	64129,00	96897009	61223,00
Hydro MPC 2 CR 120-5-1	45	96896984	58611,00	97521047	70441,00	96897010	68518,00
Hydro MPC 3 CR (E) 120-1	11	96896992	46979,00	96897074	60130,00	96897018	52069,00
Hydro MPC 3 CR (E) 120-2-1	18,5	96896993	54385,00	96897075	75068,00	96897019	60095,00
Hydro MPC 3 CR (E) 120-2	22	96896994	57656,00	96897076	77662,00	96897020	64028,00
Hydro MPC 3 CR 120-3	30	96896995	61343,00	97524852	79520,00	96897021	70311,00
Hydro MPC 3 CR 120-4-1	37	96896996	73338,00	97521051	88648,00	96897022	80844,00
Hydro MPC 3 CR 120-5-1	45	96896997	81430,00	97521052	98516,00	96897023	89865,00
Hydro MPC 2 CR (E) 150-1-1	11	96896985	35166,00	96896952	44134,00	96897011	40819,00
Hydro MPC 2 CR (E) 150-1	15	96896986	37984,00	96896953	48895,00	96897012	43575,00
Hydro MPC 2 CR (E) 150-2-1	22	96896987	42439,00	96897072	56129,00	96897013	49342,00
Hydro MPC 2 CR 150-3-2	30	96896988	45070,00	-	-	96897014	53085,00
Hydro MPC 2 CR 150-3	37	96896989	52937,00	97521048	63559,00	96897015	60652,00
Hydro MPC 2 CR 150-4-1	45	96896990	58038,00	97521049	69869,00	96897016	67945,00
Hydro MPC 2 CR 150-5-2	55	96896991	68664,00	97521050	84585,00	96897017	80179,00
Hydro MPC 3 CR (E) 150-1-1	11	96896998	46572,00	96897077	60130,00	96897024	52343,00
Hydro MPC 3 CR (E) 150-1	15	96896999	50072,00	96897078	67395,00	96897025	56577,00
Hydro MPC 3 CR (E) 150-2-1	22	96897000	56919,00	96897080	77933,00	96897026	64028,00
Hydro MPC 3 CR 150-3-2	30	96897001	60605,00	-	-	96897027	70311,00
Hydro MPC 3 CR 150-3	37	96897002	72481,00	97521053	87791,00	96897028	79989,00
Hydro MPC 3 CR 150-4-1	45	96897003	80575,00	97521054	97659,00	96897029	89008,00
Hydro MPC 3 CR 150-5-2	55	96897004	95714,00	97521055	117046,00	96897030	107048,00

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Опции при заказе Hydro MPC

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель с кабелем 5м		96020142	54,00
Виброгасящая опора	от CR 1 до CR 5	96412344	43,00
	от CR 10 до CR 20	96412345	58,00
	от CR 32 до CR 90	91077424	111,00

Тип продукта		№ продукта	EUR
Аварийный выключатель (для 1 насоса)	≤ 16А, прямой	96020262	282,00
	>16А <25А, прямой	96020263	319,00
	>25А <40А, прямой	96020264	394,00
	>40А <63А, прямой	96020265	582,00
	>63А <80А, прямой	96616871	789,00
	>80А <100А, прямой	96020267	789,00
	>100А <125А, прямой	96020268	733,00
	≤ 16А, Y/Δ	96020270	375,00
	>16А <25А, Y/Δ	96020271	383,00
	>25А <40А, Y/Δ	96020272	394,00
	>40А <63А, Y/Δ	96020273	431,00
	>63А <80А, Y/Δ	96020274	488,00
	>80А <100А, Y/Δ	96020275	488,00

7

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года